



H22N-SERIE

Geldausgabeautomat

H68N-SERIE

Cash Recycler

WE MOVE FASTER

Für uns nicht nur ein Slogan,
sondern gelebte Realität.

INSPIRATION & INNOVATION

Neue Filialkonzepte. Modernes Design. Erweiterte Barrierefreiheit. Bereits heute geben die Lösungen von GRGBanking Antworten auf aktuelle und künftige Herausforderungen: NX-Serie, Video Teller Machine, Smart Teller Machine, Cloud ATM, Videokasse und vieles mehr.

SCHNELL & FLEXIBEL

Unser Anspruch ist Ihre Zufriedenheit. GRGBanking bietet die kürzesten Lieferzeiten im deutschen Markt.

DEUTSCHER STANDARD

Die Geldautomaten von GRGBanking entsprechen den Kundenanforderungen und Standards in Deutschland. Das gesamte Geldautomaten-Portfolio ist zertifiziert durch die Deutsche Kreditwirtschaft. Die Cash Recycler sind zugelassen durch die Deutsche Bundesbank und konform zu Artikel 6 der Europäischen Zentralbank. Die Tresore sind getestet und abgenommen durch VDS bis hin zum Grad CEN IV und selbstverständlich entsprechen alle Produkte den CE und RoHS Normen.

HERAUSRAGENDE PERFORMANCE

Hohe Kapazitäten von 60 Banknoten (H22-Serie) / 200 Banknoten (H68-Serie) pro Transaktion und schnelle Verarbeitungszeiten von bis zu acht Banknoten pro Sekunde ermöglichen Ihren Kunden eine kurze Verweildauer an unseren Automaten. Bis zu 12.000 Banknoten können in den insgesamt vier Kassetten vorrätig gehalten werden. Diese Faktoren garantieren eine zuverlässige und schnelle Transaktion selbst bei hoher Beanspruchung.

Basierend auf der langjährigen und weltweiten Erfahrung in der Bargeldverarbeitung hat GRGBanking diese leistungsstarken Hochgeschwindigkeits-Automaten entwickelt, die dank maximaler Verfügbarkeit dem Kunden einen optimalen Bankservice bieten.

KLASSISCHE BAUREIHE

Die Klassische Baureihe garantiert absolute Bedienerfreundlichkeit für den Anwender als auch für die Betreiber.

Die Geldausgabeautomaten der Klassischen Baureihe H22N zeichnen sich durch eine hohe Verfügbarkeit und große Kassettenkapazität sowie eine schnelle Transaktionsgeschwindigkeit aus.

NX-SERIE

Die NX-Serie sticht mit seinem innovativen Design, sowie seiner erweiterten Barrierefreiheit hervor.

Zusätzlich zur Klassischen Baureihe verfügt der H68NX über einen weiteren 21,5" Monitor für erweiterte Marketingmöglichkeiten, Cross-Selling- oder Videokonferenzlösungen. Neue Filialkonzepte sind hierdurch realisierbar.

H22 SERIE - Geldausgabeautomat



H22N

H68 SERIE - Cash Recycler



H68N



H22NL/
H22NLR



H68NL/
H68NLR



H22NX



H68NX

H22 SERIE - Geldausgabeautomat

Installationsvarianten / Maße und Gewicht

	KLASSISCHE BAUREIHE			NX BAUREIHE
	H22N Through-the-Wall Rearload	H22NL Lobby Frontload	H22NLR Lobby Rearload	H22NX Through-the-Wall Rearload
CEN IV TRESOR	H: 1646 mm B: 490 mm T: 1080 mm 690 kg	H: 1673 mm B: 490 mm T: 865 mm 708 kg	H: 1673 mm B: 490 mm T: 865 mm 733 kg	H: 1887 mm B: 638 mm T: 1537 mm 1020 kg

H68 SERIE - Cash Recycler

Installationsvarianten / Maße und Gewicht

	KLASSISCHE BAUREIHE			NX BAUREIHE
	H68N Through-the-Wall Rearload	H68NL Lobby Frontload	H68NLR Lobby Rearload	H68NX Through-the-Wall Rearload
CEN IV TRESOR	H: 1820 mm B: 670 mm T: 1354 mm 871 kg	H: 1705 mm B: 560 mm T: 1158 mm 872 kg	H: 1705 mm B: 560 mm T: 1132 mm 830 kg	H: 1887 mm B: 638 mm T: 1476 mm 1070 kg

TECHNISCHE DETAILS

VERARBEITUNGSMODUL

4 x Auszahlkassetten + 1 Retract-/ Reject-Kassette (H22-Serie)
4 x Recycling Kassetten + 1 Multifunktions-Kassette (H68-Serie)
Auszahlgeschwindigkeit: 7 Noten pro Sekunde (H22-Serie)
Auszahlgeschwindigkeit: 8 Noten pro Sekunde (H68-Serie)
Max. Kassetten-Kapazität: 3.000 Banknoten
Reject-/ Retract-Kassette: max. 250 + 100 Noten (H22-Serie)
Multifunktions-Kassette: max. 2000 Noten
(Aufbewahrung der Banknoten entsprechend des Artikels 6 der EZB)
Fortlaufende Seriennummernerkennung zur Maximierung der einbehaltenen Noten bei Retract

BILDSCHIRM

15 Zoll TFT mit Touchscreen (Klassische Baureihe)
19 Zoll TFT mit Touchscreen (NX-Baureihe)
21,9 Zoll TFT Marketingmonitor (NX-Baureihe)

TASTATUR

Verifone V5 EPP
GRG EPP 003

KARTENVERARBEITUNG

Motorisierter Hybrid-Kartenleser
EMV Level 1 und Level 2
Retract-Funktionalität und Ablage-Box für eingezogene Karten

BELEGDRUCKER (nur H68 Serie)

Grafischer Thermodrucker (80mm, 203 DPI)
Automatischer Einzug

QR-SCANNER (optional)

NFC-SCANNER (optional)

ZARGEN FÜR DURCH-DIE-WAND-EINBAUSITUATIONEN (optional)

AUDIO-MENÜFÜHRUNG FÜR SEHBEHINDERTEN-UNTERSTÜTZUNG

SERVICE

10,4 Zoll Service-Bildschirm (SOP) mit Touchscreen

SICHERHEIT

Wertschutzschrank zertifiziert durch VDS (CEN IV ExGas verfügbar)
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
Elektronisches Schloss gem. den VDS Richtlinien (verschiedener Hersteller)
Zertifiziert durch Deutsche Kreditwirtschaft und Deutsche Bundesbank
Konform zu CE und RoHS Normen
Anti-Skimming- und Anti-Cash-Trapping-Lösungen
EPP-Sichtschutz
EMA und Alarm vorbereitet (auch Abrissmelder)
Sicherheitsspiegel zur Beobachtung des Kundenrückraums
Aktive Lösungen gegen Gas-Angriffe

UMWELT-BEDINGUNGEN

Indoor: 0 bis 40°C
Outdoor: -35 bis 50°C (mit optionalem Heizgerät)
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%

KONTAKT

GRG Deutschland GmbH
Högerdamm 39
20097 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 238 579 60
Fax +49 (0) 40 238 579 57
Mail service@grgbanking.de

Copyright by
GRG Deutschland GmbH.
All rights reserved.

www.GRGBanking.de